

# FIXA | Adhesivos recomendados

## 8 mm, 12 mm, 20 mm (Sin malla de refuerzo)

Área de aplicación	Soporte	Formato	Recomendaciones generales		
			EN 12004	Secado normal	Secado rápido
Suelos	Cemento o anhidrita, autonivelante, hormigón, fibrocemento, cerámica antigua, piedra	≤ 750 x 750 mm [30" x 30"]	C2E S1	HIGHFLEX (C2TE S1)	-
		> 750 x 750 mm [30" x 30"]			
	Suelo radiante	Todos	C2E S2	HIGHFLEX PRO (C2TE S2)	
	Madera, OSB, laminado				
	Metal, resina, caucho, linóleo		R2	REPOX® 100 (R2TE)	
Exterior	Cemento, hormigón	≤ 750 x 750 mm [30" x 30"]	C2E S1	HIGHFLEX (C2TE S1)	-
		> 750 x 750 mm [30" x 30"]	C2E S2	HIGHFLEX PRO (C2TE S2)	
	Metal	Todos	R2	-	
Paredes	Mortero de cemento, yeso, hormigón, fibrocemento, cartón yeso, cerámica antigua, piedra	≤ 750 x 750 mm [30" x 30"]	C2E S1	HIGHFLEX (C2TE S1)	-
		> 750 x 750 mm [30" x 30"]	C2E S2	HIGHFLEX PRO (C2TE S2)	
	Pared radiante	≤ 750 x 750 mm [30" x 30"]	C2E S1	HIGHFLEX (C2TE S1)	
		> 750 x 750 mm [30" x 30"]			
	Madera, OSB, laminado	≤ 750 x 750 mm [30" x 30"]	C2E S2	HIGHFLEX PRO (C2TE S2)	
		> 750 x 750 mm [30" x 30"]			
Metal	Todos	R2	-		
Exterior	Cemento, hormigón	Todos (Ver normativa local sobre fijaciones de seguridad)	C2E S2	HIGHFLEX PRO (C2TE S2)	-
	Metal		R2	REPOX® 100 (R2TE)	
Piscinas	Mortero de cemento sobre hormigón proyectado u hormigón (+ membrana impermeabilizante)	≤ 750 x 750 mm [30" x 30"]	C2E S1	HIGHFLEX (C2TE S1)	-
		> 750 x 750 mm [30" x 30"]	C2E S2	HIGHFLEX PRO (C2TE S2)	
	Fibra de vidrio, metal	Todos	R2	REPOX® 100 (R2TE)	

→ Las recomendaciones incluidas en este documento han sido facilitadas y son responsabilidad del proveedor del adhesivo en la fecha de confección del mismo.

→ La información incluida en este documento es orientativa y deberá ser confirmada con el proveedor de forma local para cada proyecto en el momento de ejecución por si hubiese alguna variación en su contenido.

→ En caso de duda sobre la aplicación de un adhesivo, o de un sistema no incluido en este documento, se recomienda solicitar validación específica al proveedor.

# FIXA | Adhesivos recomendados 4 mm (Con malla de refuerzo)

Área de aplicación	Soporte	Formato	Recomendaciones generales		
			EN 12004	Secado normal	Secado rápido
Paredes	Mortero de cemento, yeso, hormigón, fibrocemento, cartón yeso, cerámica antigua, piedra	≤ 750 x 750 mm [30" x 30"]	C2E S1	HIGHFLEX (C2TE S1)	-
		> 750 x 750 mm [30" x 30"]	C2E S2	HIGHFLEX PRO (C2TE S2)	
	Pared radiante	≤ 750 x 750 mm [30" x 30"]	C2E S1	HIGHFLEX (C2TE S1)	
		> 750 x 750 mm [30" x 30"]	C2E S2	HIGHFLEX PRO (C2TE S2)	
	Madera, OSB, laminado	≤ 750 x 750 mm [30" x 30"]	C2E S1	HIGHFLEX (C2TE S1)	
		> 750 x 750 mm [30" x 30"]	C2E S2	HIGHFLEX PRO (C2TE S2)	
Metal	Todos	R2	REPOX® 100 (R2TE)		
Exterior	Cemento, hormigón, fibrocemento	Todos (Ver normativa local sobre fijaciones de seguridad)	R2	REPOX® 100 (R2TE)	
	Metal		R2	REPOX® 100 (R2TE)	
Acabado mobiliario	Madera, OSB, laminado	Todos	R2	REPOX® 100 (R2TE)	
	Metal		R2	REPOX® 100 (R2TE)	

→ Las recomendaciones incluidas en este documento han sido facilitadas y son responsabilidad del proveedor del adhesivo en la fecha de confección del mismo.

→ La información incluida en este documento es orientativa y deberá ser confirmada con el proveedor de forma local para cada proyecto en el momento de ejecución por si hubiese alguna variación en su contenido.

→ En caso de duda sobre la aplicación de un adhesivo, o de un sistema no incluido en este documento, se recomienda solicitar validación específica al proveedor.

# FIXA | Adhesivos recomendados

## Mortero para juntas

Área de aplicación	Soporte	Formato	Recomendaciones generales		
			EN 12004	Secado normal	Secado rápido
Exterior	Todos	Todos	CG2	FIXA® FLEX (CG2WA)	-
Interior	Todos	Todos	CG2	FIXA® FLEX (CG2WA)	-
Piscinas	Todos	Todos	CG2	FIXA® FLEX (CG2WA)	-
Suelo radiante	Todos	Todos	CG2	FIXA® FLEX (CG2WA)	-

→ Las recomendaciones incluidas en este documento han sido facilitadas y son responsabilidad del proveedor del adhesivo en la fecha de confección del mismo.

→ La información incluida en este documento es orientativa y deberá ser confirmada con el proveedor de forma local para cada proyecto en el momento de ejecución por si hubiese alguna variación en su contenido.

→ En caso de duda sobre la aplicación de un adhesivo, o de un sistema no incluido en este documento, se recomienda solicitar validación específica al proveedor.