

# FIXA | Adhesivos recomendados

## 12 mm, 20 mm, 30 mm

### Adhesivos

Área de aplicación	Soporte	Formato	Recomendaciones generales			
			EN 12004	Secado normal	Secado rápido	
Suelos	Interior	Cemento o anhidrita, autonivelante, hormigón, fibrocemento, cerámica antigua, piedra	≤ 700 x 700 mm [28" x 28"]	C2E S1	HIGHFLEX (C2TE S1)	-
		> 700 x 700 mm [28" x 28"]	C2E S2	HIGHFLEX PRO (C2TE S2)		
	Suelo radiante	≤ 700 x 700 mm [28" x 28"]	C2 S2			
	Madera, OSB, laminado	Todos	C2E S2			
	Metal, resina, caucho, linóleo		R2	REPOX® 100 (R2TE)		
Paredes	Interior	Mortero de cemento, yeso, hormigón, fibrocemento, cartón yeso, cerámica antigua, piedra	≤ 700 x 700 mm [28" x 28"]	C2E S1	HIGHFLEX PRO (C2TE S2)	-
			> 700 x 700 mm [28" x 28"]	C2E S2		
		Pared radiante	≤ 700 x 700 mm [28" x 28"]	C2 S2		
		Madera, OSB, laminado	≤ 700 x 700 mm [28" x 28"]	C2E S1		
			> 700 x 700 mm [28" x 28"]	C2E S2		
		Metal	Todos	R2	REPOX® 100 (R2TE)	

### Mortero para juntas

Área de aplicación	Soporte	Formato	Recomendaciones generales		
			EN 12004	Secado normal	Secado rápido
Interior	Todos	Todos	CG2	FIXA® FLEX (CG2WA)	-

→ Las recomendaciones incluidas en este documento han sido facilitadas y son responsabilidad del proveedor del adhesivo en la fecha de confección del mismo.

→ La información incluida en este documento es orientativa y deberá ser confirmada con el proveedor de forma local para cada proyecto en el momento de ejecución por si hubiese alguna variación en su contenido.

→ En caso de duda sobre la aplicación de un adhesivo, o de un sistema no incluido en este documento, se recomienda solicitar validación específica al proveedor.